

GIGABYTE B560 AORUS PRO AX



Cena celkem:

5 470 Kč**(bez DPH: 4 521 Kč)**

Kód zboží:

MBGB6194

Part No.:

B560 AORUS PRO AX

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560 AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

6 x SATA 6Gb/s port
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
1 x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1 x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
6 x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4080 Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1 x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.1

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
6 x SATA 6Gb/s konektor
3 x M.2 slot, M Key
1 x USB 3.2 Gen1 typ C konektor
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x konektor ventilátoru CPU
1 x konektor ventilátoru vodního chlazení
3 x konektor systémového ventilátoru
1 x audio konektor předního panelu
1 x konektor předního panelu
1 x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
2 x konektor RGB LED pásku
2 x konektor adresovatelného LED pásku
2 x konektor Thunderbolt AIC
1 x propojka Clear CMOS
1 x konektor S/PDIF výstupu
1 x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

2 x konektor Wi-Fi antény
1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x DisplayPort

1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0
1 x RJ-45
6 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát