

PIXFRA BY DAHUA PFI-C435

Cena celkem:

41 357 Kč
(bez DPH: 34 180 Kč)

Kód zboží:

OTRPF1001

Part No.:

PFI-C435

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PixFra by Dahua PFI-C435

Termovizní zaměřovač Dahua - Pixfra Charon C435 disponuje kvalitním jádrem s rozlišením **384 x 288 px** (12 μ m), tepelnou citlivostí **NETD < 30 mK @ f/1.0** a **čočkou o průměru 35 mm**, čímž nabízí úžasný zážitek při lovu. Jasný obraz také v nepříznivých podmínkách jako je mlha, déšť, sníh, kouř, prach a další zajišťuje **0,41" OLED displej s rozlišením 1440 x 1080 px**. Díky těmto parametrům dokáže zaměřovač **detekovat cíl až na 1800 m**. Je vyroben z kvalitní slitiny hořčíku a hliníku a jeho hmotnost je méně než 500 g.

- Rozlišení jádra 384 x 288, 12 μ m, detektor vysoké citlivosti
- NETD (tepelná citlivost): < 30 mK @ f/1.0
- 0,41" OLED displej s rozlišením 1440 x 1080 px
- 35 mm čočka - manuální ostření (základní optické zvětšení 2,95x)
- Menu v českém jazyce
- Interní paměť 16 GB
- 11 typů zaměřovacích křížů
- Mimořádně nízká spotřeba energie
- Vyměnitelná a nabíjecí lithiová baterie - 18650
- Standardní rozhraní USB-C
- 7,5 hodin nepřetržitého provozu (2 baterie v balení - dohromady výdrž až 15 hodin)
- Ochrana dle IP67
- Připojení k mobilnímu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)
- PiP - Obraz v obraze
- Rychlé spuštění
- K dispozici je 6 barevných režimů - bílá teplá, černá teplá, železně červená, alarm, smaragdová (zelená), jantarová
- Detekční vzdálenost až 1800 m

Balení: termovizní zaměřovač, montáž na weaver lištu, transportní taška + poutko, propojovací kabel USB-C, čistící hadřík na optiku, 2x baterie 18650, nabíječka baterií, uživatelský manuál

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazený VOx, 384 x 288 px (12 μm), spektrální pásmo 8-14 μm

Citlivost NETD: ≤ 30 mK při f/1.0

Objektiv: f = 35 mm, zorné pole 7,8° x 5,9°

Displej: OLED, úhlopříčka 0,41", rozlišení 1440 x 1080

Rozhraní: USB-C, Wi-Fi

Paměť: interní paměť 16 GB

Napájení: Li-ion baterie (vyměnitelná, nabíjecí, typ 18650)

Rozměry: 180,8 x 87,7 x 64,1 mm

Hmotnost: 460 g

Provozní teplota: -30 až +55 °C