

PIXFRA BY DAHUA PFI-C650

Cena celkem:

59 443 Kč**(bez DPH: 49 127 Kč)**

Kód zboží:

OTRPF1004

Part No.:

PFI-C650

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PixFra by Dahua PFI-C650

Termovizní zaměřovač Dahua - Pixfra Charon C650 disponuje kvalitním jádrem s rozlišením **640 x 512 px** (12 µm), tepelnou citlivostí **NETD < 30 mK @ f/1.0** a **čočkou o průměru 50 mm**, čímž nabízí úžasný zážitek při lovu. Jasný obraz také v nepříznivých podmínkách jako je mlha, déšť, sníh, kouř, prach a další zajišťuje **0,41" OLED displej s rozlišením 1440 x 1080 px**. Díky těmto parametrům dokáže zaměřovač **detekovat cíl až na 2600 m**. Je vyroben z kvalitní slitiny hořčíku a hliníku a jeho hmotnost je méně než 500 g.

- Rozlišení jádra 640 x 512, 12 µm, detektor vysoké citlivosti
- NETD (tepelná citlivost): < 30 mK @ f/1.0
- 0,41" OLED displej s rozlišením 1440 x 1080 px
- 50 mm čočka - manuální ostření (základní optické zvětšení 2,63x)
- Menu v českém jazyce
- Interní paměť 16 GB
- 11 typů zaměřovacích křížů
- Mimořádně nízká spotřeba energie
- Vyměnitelná a nabíjecí lithiová baterie - 18650
- Standardní rozhraní USB-C
- 6,5 hodin nepřetržitého provozu (2 baterie v balení - dohromady výdrž až 13 hodin)
- Ochrana dle IP67
- Připojení k mobilnímu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)
- PiP - Obraz v obraze
- Rychlé spuštění
- K dispozici je 6 barevných režimů - bílá teplá, černá teplá, železně červená, alarm, smaragdová (zelená), jantarová
- Detekční vzdálenost až 2600 m

Balení: termovizní zaměřovač, montáž na weaver lištu, transportní taška + poutko, propojovací kabel USB-C, čistící hadřík na optiku, 2x baterie 18650, nabíječka baterií, uživatelský manuál

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazený VOx, 640 x 512 px (12 μm), spektrální pásmo 8-14 μm

Citlivost NETD: ≤ 30 mK při f/1.0

Objektiv: f = 50 mm, zorné pole 8,7° x 7,0°

Displej: OLED, úhlopříčka 0,41", rozlišení 1440 x 1080

Rozhraní: USB-C, Wi-Fi

Paměť: interní paměť 16 GB

Napájení: Li-ion baterie (vyměnitelná, nabíjecí, typ 18650)

Rozměry: 190,8 x 87,7 x 64,1 mm

Hmotnost: 520 g

Provozní teplota: -30 až +55 °C