

## ASROCK C621A WS



Cena celkem:

**14 983 Kč**

**(bez DPH: 12 383 Kč)**

Kód zboží:

MBASR0096

Part No.:

C621A WS

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock C621A WS

#### CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

#### Čipová sada

Intel C621A

#### Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

#### Sloty

4× PCIe 4.0 x16 slot

3× PCIe 4.0 x8 slot

#### Grafika

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

#### Úložiště

2× SATA 6 Gb/s port

1× Mini-SAS HD port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1× vertikální USB 2.0 port

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

## **LAN**

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič

2× Intel I210 Gigabit LAN řadič

1× ASPEED AST2500 IPMI

Podpora iKVM a vMedia

## **Interní konektory**

1× SPI TPM konektor

1× LPC TPM konektor

1× konektor pro sériový port

5× 6pin konektor systémového ventilátoru

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

1× vertikální USB 2.0 konektor

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

2× SGPIO konektor

1× konektor AUX panelu

1× IPM Bus konektor

1× PCI Express Hot-Plug konektor

1× SMBus konektor

1× PMbus konektor

1× CPU HP-SMBus konektor

1× konektor teplotního čidla

1× Virtual RAID On CPU konektor

1× BMC Heartbeat LED

1× StandbyPower LED

5× FanFail LED

1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení

1× reproduktor

1× Dr. Debug s LED

2× SATA 6 Gb/s konektor

1× Ultra M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, M Key

1× Mini-SAS HD konektor

## **Porty na zadním panelu**

1× UID přepínač s LED

1× VGA

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

5× RJ-45

## **Rozměry**

30,5 × 24,4 cm

ATX formát