

PIXFRA BY DAHUA PFI-M20-B10-G



Cena celkem:

10 978 Kč
(bez DPH: 9 073 Kč)

Kód zboží:

OTRPF1005

Part No.:

PFI-M20-B10-G

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PixFra by Dahua PFI-M20-B10-G

Termovizní monokulár PFI-M20-B10-G disponuje kvalitním snímačem s rozlišením **256 × 192 px** (12 μm), tepelnou citlivostí **NETD ≤ 40 mK @ f/1.0** a **čočkou s ohniskovou vzdáleností 10 mm**. Je vhodný k lovu (myslivosti), pozorování přírody, vyhledávání a záchraně lidí, hlídání majetku nebo jiným outdoorovým aktivitám. Jasný obraz i v nepříznivých podmínkách jako je mlha, déšť, sníh, kouř, prach a další zajišťuje **0,2" displej s rozlišením 720 × 540 px**. Díky těmto parametrům dokáže termovize **detekovat osoby na vzdálenost až 460 m**. Hmotnost termovize je 350 g.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, detektor vysoké citlivosti
- NETD (tepelná citlivost): ≤ 40 mK @ f/1.0
- 0,2" displej s rozlišením 720 × 540 px a obnovovací frekvencí 25 Hz
- Ohnisková vzdálenost 10 mm – základní optické zvětšení 0,94x
- Mimořádně nízká spotřeba energie
- Detekce požáru a alarm
- Vestavěná nabíjecí lithiová baterie
- Standardní rozhraní micro USB
- Připojení k mobilnímu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)
- Připojení k externímu displeji prostřednictvím portu CVBS
- 9 hodin nepřetržitého provozu
- Ochrana dle IP67, ochrana před pádem ze 2 m
- Podpora laserového ukazovátka
- Snadné použití s jednoduchým ovládáním čtyřmi tlačítky
- Výpočet vzdálenosti pomocí analýzy videa
- K dispozici jsou 4 barevné režimy – bílá teplá, alarm, černá teplá, železně červená
- Detekční vzdálenost až 460 m
- 1/4" závit pro stativ
- Nastavení dioptrií (-3 až +1)

Obsah balení: Termovize, propojovací USB kabel, ochranný obal, napájecí adaptér, poutko na ruku, uživatelský manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazený VOx, 256 × 192 px (12 μm), spektrální pásmo 8–14 μm

Citlivost NETD: ≤ 40 mK při f/1.0

Objektiv: f = 10 mm, zorné pole 17,3° horizontálně, 13,1° vertikálně

Displej: úhlopříčka 0,2", rozlišení 720 × 540

Rozhraní: micro USB, CVBS, Wi-Fi

Úložiště: slot pro microSD kartu, podpora až 256 GB

Napájení: Li-Ion baterie (výdrž 9 hodin, vestavěná)

Rozměry: 170,9 × 58,6 × 57,6 mm

Hmotnost: 350 g

Provozní teplota: -20 až +55 °C