

ASROCK X670E TAICHI



Cena celkem:

13 944 Kč**(bez DPH: 11 524 Kč)**

Kód zboží:

MBASR0004

Part No.:

X670E TAICHI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock X670E Taichi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 6600+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

2x USB4 (USB typ C) port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
8x SATA 6Gb/s port
Podpora ASRock U.2 Kit
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

2x USB4 (USB typ C) port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor
5x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
7x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4082 Codec
5.1kanálové High Definition Audio
ESS SABRE9218 DAC pro přední panel
Nahimic audio

LAN

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič
Podpora Killer DoubleShot Pro

WLAN/ Bluetooth

Killer Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Podpora Killer DoubleShot Pro
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED pásku
3x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ vodního chlazení
6x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu
1x Dr. Debug s LED
1x tlačítko Power s LED
1x tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x HDMI
1x optický S/PDIF výstup
2x USB4 (USB typ C)
5x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45
1x tlačítko Clear CMOS
1x tlačítko BIOS Flashback

2x audio jack

Rozměry

30,5 x 26,7 cm

E-ATX formát