NEXX IT s.r.o. (nexx.cz)
nexx@nexx.cz
777 010 815

23.05.24 20:58:42

EATON 5E GEN2 UPS - 5E2200UI

Cena celkem:	**7 590 Kč**
	(bez DPH: 6 273 Kč)
Kód zboží:	UPSE1375
Part No.:	5E2200UI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5E Gen2 UPS - 5E2200UI

Eaton 5E Gen2 poskytuje účinnou a cenově dostupnou ochranu napájení pro důležité aplikace v domácnostech i profesionálním prostředí.
Jako ochrana napájení je Eaton 5E Gen2 UPS navržen tak, aby chránil aplikace a data před ztrátou napájení. Tento systém využívá technologii Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR), která reguluje kolísání sítě (pod a přepětí) a šetří energii baterie v případě výpadku proudu. Systém je certifikován externí agenturou (TUV) podle nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem a jeho baterie se trvale dobíjejí (i když jsou vypnuté).

Ochrana napájení & Snadná integrace

- Široká nabídka produktů pokrývá požadavky na napájení mnoha IT zařízení.
- Funkce automatického restartu umožňuje automatický restart UPS, pokud dojde k obnovení napájení ze sítě po úplném vybití baterie.
- Technologie automatické regulace napětí (AVR) s dvojitým posílením reguluje kolísání sítě (podpětí a přepětí), aby šetřila energii z baterií při případě výpadku napájení.
- Baterie 5E Gen2 jsou trvale nabité (i ve vypnutém stavu).
- UPS lze spustit i bez připojení k elektrické síti (studený start).
- Automatický test baterií a alarm výměny baterií.
- Snadná správa UPS z počítače (u modelů s rozhraním USB). Automatická integrace s operačním systémem Windows, MacOS a Linux.
- Analyzujte využití energie a spravujte parametry UPS pomocí softwaru Eaton UPS Companion.

Ideální ochrana pro:

- Počítače, pracovní stanice a periferní zařízení

- Internetové směrovače (routery), NAS
- Televizory, herní konzole a další zařízení náročnější na napájení
- Zabezpečení domácnosti
- Prodejní místa, automaty na prodej vstupenek apod.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné
Konfigurace: Tower
Typové číslo: 5E2200UI
Topologie: Line Interactive
Zátěž: 2200 VA / 1200 W
Baterie: 2× 9 Ah, výdrž až 52 min (1× PC), výdrž až 32 min (2× PC), výdrž až 17 min (3× PC), výdrž až 10 min (4× PC)

Komunikační porty: 1× USB
Rozměry: 330 × 180 × 133 mm
Hmotnost: 9,8 kg
Barva: černá

Vstup
Připojení vstupu: 1× IEC C14
Jmenovité napětí: 230 V (220–240 V)
Kmitočet: 50/60 Hz (provozní rozsah 45 až 65 Hz)

Výstup
Výstupní zásuvky: 6× IEC C13
Napětí: 230 V